

Инструкция по эксплуатации

SITITEK ГРОМ 2Х - стационарное устройство для отпугивания кошек и собак. Прибор реагирует на инфракрасное излучение с длиной волны 9-10 метров, которое исходит от любых теплопроводных животных. Зона действия устройства покрывает расстояние до 10 метров впереди устройства с углом охвата 110°. Как только собака или кошка попадают в зону действия, устройство незамедлительно издает мощный ультразвуковой сигнал продолжительностью 10 секунд. Люди не воспринимают на слух ультразвуковые волны, при этом у животных такие сигналы вызывают чувство тревоги. В результате собака или кошка немедленно покинут территорию. Устройство предназначено для использования в гостиницах, ресторанах, гаражах, внутренних двориках и других местах.



Установка устройства: Устройство следует устанавливать на стену на высоте 60-100 см от пола, в местах возможного проникновения кошек и собак. Не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью и избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей.

Установите кронштейн на стену вблизи розетки электропитания и закрепите его при помощи шурупов и резиновых втулок. Вставьте шарнир, расположенный на обратной стороне устройства в шарнирное соединение на кронштейне. Установите устройство таким образом, чтобы ультразвуковой излучатель (2 круглых отверстия на передней панели) располагался с небольшим наклоном.

Эксплуатация: После подключения электропитания, на устройстве загорится зеленый светодиодный индикатор питания, и красный светодиодный индикатор ультразвукового излучения. По истечении 5 минут устройство перейдет в режим ожидания, при этом продолжит гореть зеленый светодиодный индикатор питания, а красный светодиодный индикатор погаснет.

При появлении кошки или собаки в зоне действия устройства, система издаст ультразвуковой сигнал мощностью 120 дБ из каждого излучателя (2x120 дБ). После того как животные покинут охраняемую зону, устройство вернется в режим ожидания.

Если в зоне действия устройства в течение определенного периода времени часто проходят люди, рекомендуем выключать питание устройства на этот период времени, в целях продления срока службы устройства.

Питание: от сетевого адаптера DC 9 В, 500 мА.

Предупреждение:

1. Не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью, под прямыми солнечными лучами и в местах, где устройство может быть легко повреждено.
2. Для обеспечения нормальной работоспособности не устанавливайте устройство обратной стороной или горизонтально. В противном случае производитель не гарантирует надежную работу устройства.
3. Во избежание дискомфорта, не подносите излучатель включенного устройства близко к органам слуха.

Технические характеристики:

- Размеры: 130x68x46 мм;
- Вес: 109 грамм;
- Питание: от сети 220В;
- Звуковое давление - 2x120 дБ;
- Площадь действия - до 50 кв.м;
- Угол обзора: 110 градусов;
- Дальность действия ИК-датчика: до 10 м.;