

RU Кронштейн для настенного монтажа, CDT

Описание Кронштейн для настенного монтажа позволяет сэкономить пространство на полу.

Комплектация В комплект поставки кронштейна входит:

- 1 фиксатор для транспортировочной ручки ①
- 1 задний фиксатор ②
- 2 настенных планки ③
- 1 правая консоль ④
- 1 левая консоль ⑤
- 10 винтов-саморезов по металлу

Инструменты Кронштейн монтируется без использования специального инструмента.

Внимание Для монтажа планок на стене воспользуйтесь крепежными винтами (не входит в комплект поставки), которые рекомендуются для данной стены.
Обеспечьте минимальный рекомендуемый зазор на заборе и раздаче воздуха.
Перед монтажом на стену отключите осушитель от электропитания.

Монтаж Для монтажа осушителя на кронштейн выполните следующие действия:

Шаг	Действие									
1	Соедините планки ③ с консолями ④/⑤ с помощью винтов-саморезов (см. рис.)									
2	Просверлите в стене необходимые для монтажа отверстия на расстоянии, указанном в таблице:									
		<table><tr><th></th><th>CDT 20/30/30S</th><th>CDT 40/40S/60</th></tr><tr><td>A</td><td>335 мм</td><td>360 мм</td></tr><tr><td>B</td><td>175 мм</td><td>175 мм</td></tr></table>		CDT 20/30/30S	CDT 40/40S/60	A	335 мм	360 мм	B	175 мм
	CDT 20/30/30S	CDT 40/40S/60								
A	335 мм	360 мм								
B	175 мм	175 мм								
3	Закрепите кронштейн на стене с помощью винтов (не входят в комплект поставки), которые рекомендуются для данной стены									
4	Установите осушитель на консоли ④/⑤ и закрепите его с помощью фиксаторов ① и ②. Фиксаторы ①/② позволяют установить осушитель в одном из 2 положений: с раздачей сухого воздуха вправо или влево. На рисунке показана схема для раздачи сухого воздуха влево									

